

Schachermayer

Telepített faipari gépek (GMA)

2018

A feltüntetett árak nettó árak, forintban és ÁFA nélkül értendők, visszavonásig érvényesek.
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.



GANNOMat

PROTEC 571 CNC VEZÉRLÉSŰ FÚRÓCENTRUM

A gazdag szerszámválasztéknak köszönhetően a gép vezérlő szoftvere több fúrási feladatot egyszerre képes elvégezni, ezáltal fokozva a gép termelékenységét. Az opcionálisan maró aggregáttal bővíthető a gép minden fúrási, nűtolási és marási feladatot elvégez, ami egy bútor összeállításához szükséges. CNC vezérlésű precíz megmunkáló központ fúráshoz és nűtoláshoz, tetszőleges programozással. Ez a gép az egyedi és a széria munkákra lett fejlesztve.

Az alapgép fúráshoz és nűtoláshoz szerelve Aggregát felszereltsége:

PowerBlock 21 db orsóval és 1 db nűt szerszámmal

- 13 függőleges fúróorsó
- 6 vízszintes fúróorsó Y-tengely
- 2 vízszintes fúróorsó X-tengely
- 1 nűt aggregát Y-tengely
- negyedik fúró tengely az Y-tengelyre

Munkadarab szélessége (X): min. 60 mm / max. 1000 mm

Anyagvastagság (Z): min. 6 mm / max. 60 mm

Munkadarab hossza (Y): min. 250 mm áteresztő módban
max. 5600 mm programozható munka
darabhossz szoftverből

Munkadarab tömege: max. 75 kg



Hebrock

HEBROCK - TOP 3005 F ÉLZÁRÓ GÉP



A gép egyszerűségének köszönhetően igen megbízható, olcsó fenntartású.

Műszaki adatok:

élanyag vastagsága:	max. 3 mm
munkadarab magassága:	8 - 60 mm
minimális darabhosszúság:	kb. 220 mm, szalagos termék esetén kb. 300 mm
minimális darabszélesség:	kb. 90 mm
előtolási sebesség:	kb. 10 m/perc
felfűtési idő:	kb. 5 min
csatlakozó feszültség:	13.8 kW
elektromos csatlakozás:	400 V / 3 fázis / 50 Hz
elszívó csonek ø:	140 mm
méret (H x Sz x Ma):	kb. 5000 x 1425 x 1620 mm

MARTIN

MARTIN T 60 C FORMATIZÁLÓ KÖRFŰRÉSZ

Prémium kategóriás körfűrész, nagyon pontos és precíz vágásokhoz.

Műszaki adatok:

Vágási magasság:	max. 130 mm
Vágásszélesség:	1.350 mm
Fűrészlap ø:	250 - 400 mm
Fűrészlap tengely ø:	30 mm
Döntési tartomány:	0° - 46°
Motorteljesítmény:	5,5 kW (7,5 LE)
Fordulatszám:	4000 / 4800 / 6000 ford/perc
Asztalméret:	850 x 1.100 mm
Szélezőasztal hossza:	3 m (standard)
Tömeg:	kb. 1.500 kg



GUHDO

G-COAT HIGH PERFORMANCE FŰRÉSZLAP

Felhasználható akrilüveg, polietilén és egyéb tömör lapok formatizálására 10 mm vastagságig, valamint nagy sűrűségű speciális lapokhoz 6 mm vastagságig. Elővágóval együtt vághatunk laminált lapokat is.

Felszerelhető körfűrészekre és álló lapszabász gépekre. Trapéz-egyenes fogazású

mellékfuratok: 2/9/46,4; 2/10/60
fogsám: 96
vágási szélesség: 3,2 mm



cikkszám	Ø	furat	nettó akciós ár
108 620 593	303 mm	30 mm	17 500 Ft

GUHDO

MINDENT VÁGÓ FŰRÉSZLAP

- Darabolás egy fűrészlappal
- Univerzális használat bevont lapokhoz, furnérhoz, tömörfához, MDF-hez, stb.
- Hossz- és keresztirányú favágás, táblák alakvágása előlap használatával
- Kis rezonancia
- Ritkább szerszámcseré
- Váltófogas

mellékfuratok: 2/9/46,4; 2/10/60
fogsám: 48
vágási szélesség: 3,2 mm



cikkszám	Ø	furat	nettó akciós ár
108 620 594	314 mm	30 mm	20 000 Ft

GUHDO
ELŐVÁGÓ FŰRÉSZLAP MARTIN 2 TENGYELYES GÉPHEZ - ÁLLÍTHATÓ

kompatibilis (T60 / T74 / T73)
fogsám: 2 x 12
vágási szélesség: 2,8 - 3,6 mm
anyag: HM
kivitel: állítható, 2-tengelyű (közgyűrűvel)
rendszer: MARTIN 2-tengelyű, állítható, Altendorf



cikkszám	fogalak	Ø	furat	nettó akciós ár
108 620 650	FZ	120 mm	22 mm	15 000 Ft

GUHDO
TARTOZÉK FŰRÉSZLAP GRIGGIO / HOLZHER / SČM / MAKA / MARTIN "TC SERIE" / PANHANS GÉPEKHEZ

Fogsám: 2 x 12
Vágási szélesség: 2,8 mm

anyag: HW
kivitel: közgyűrűkkel állítható



cikkszám	fogalak	Ø	furat	nettó akciós ár
108 620 669	V	120 mm	20 mm	15 000 Ft
108 620 670	F	125 mm	20 mm	17 000 Ft

GUHDO
FŰRÉSZLAP KÖRFŰRÉSZEKHEZ ÉS ÁLLÓ LAPSZABÁSZOKHOZ, HOLKERES

- Mindkét oldalon laminált táblák darabolására.
- Fekvő és álló lapszabászokhoz alkalmazható.
- Holker fogazás

mellékfuratok: CNL
fogsám: 60
vágási szélesség: 3,2 mm
anyag: HW
rendszer: Striebig álló lapszabászhoz



cikkszám	fogalak	Ø	furat	nettó akciós ár
108 620 590	DH	303 mm	30 mm	17 000 Ft


TÖBBCÉLÚ VÉDŐSPRAY V7

Általános célú többfunkciós termék számtalan alkalmazásra.

A termék előnyei:

- Megbízható kenés és védelem egy lépésben
- Teljeskörű és könnyű szennyeletávolítás
- Megakadályozza a korróziót
- Megakadályozza a nyikorgást, csikorgást
- Megkönnyíti az alkatrészek meglazítását
- Véd a nedvesség ellen
- Sokoldalú ápolás, ragadásmentes felület Hőálló +230 °C-ig.



cikkszám	tartalom	nettó akciós ár
110 660 110	400 ml	1 500 Ft